

SUN-CLOR 56

**CLORO STABILIZZATO GRANULARE
DICLOROISOCIANURATO SODICO 56%**

Caratteristiche generali

SUN-CLOR 56 è un Cloro granulare con stabilizzante (acido Isocianurico) al 56% di cloro disponibile per la clorazione e chiarificazione dell'acqua di piscina.

Condizioni di impiego

Dopo il riempimento della vasca portare il pH a 7.3-7.6 ed effettuare un trattamento shock con 15/20 g/mc di **SUN-CLOR 56** granulare. Per uso con pompe dosatrici preparare una soluzione al 1-3% (1-3 kg per 100 litri di acqua). Mantenere il livello di Cloro libero a 1.3-1.7 mg/l (test DPD1) con una dose giornaliera di 2-4 g/mc o più secondo l'utilizzo della vasca. Controllare il livello di Stabilizzante (acido Isocianurico) che deve essere di 25-30 mg/l per le piscine scoperte e 10-20 mg/l per le piscine coperte con l'apposito Kit. Se il livello di Stabilizzante eccede i 30 mg/l il Cloro perde gradualmente di efficacia con possibile formazione di alghe e torbidità. Per evitare l'accumulo effettuare ricambi d'acqua del 3-5% del volume di vasca, altrimenti alternare l'uso di **SUN-CLOR 56** con l'uso di PURAKLOR HP 73 (senza stabilizzante).

Usare i due prodotti separatamente. Non mescolarli.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Granuli bianchi
Odore	Tecnico

Avvertenze

Il prodotto non deve mai essere mescolato con acidi, solventi o oli (formazione di cloro gas), con altri materiali comburenti (ipocloriti, persolfato) e con combustibili.

Non travasare, conservare nel contenitore originale e mescolare soltanto con acqua.

Leggere attentamente l'etichetta e la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Etichettatura



Attenzione

Nocivo se ingerito. Provoca grave irritazione oculare. Può irritare le vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. A contatto con acidi libera gas tossici.

Contiene Dicloroisocianurato Sodico Biidrato (Troclosene Sodico Biidrato)

N°CAS 51580-86-0

Prodotto soggetto a Normativa ADR: **UN 3077 Classe 9 G.I. III.**